

StoneTech®

StoneTech Hardsteen Olie

Gebruiksaanwijzing

- * Het te behandelen materiaal dient volledig droog en stof- en vetvrij te zijn.
- * Breng de Hardsteen Olie niet direct vanuit het blik aan maar gebruik hiervoor een pluisvrije doek.
- * Behandel het materiaal met de hoeveelheid Hardsteen Olie die op de doek zit. Maximaal ca. 0,7 m² tegelijkertijd.
- * Wrijf het behandelde gedeelte uit met een tweede droge, pluisvrije doek, vóórdat u verder gaat met het behandelen van de rest van het oppervlak.

De Hardsteen Olie niet op laten drogen!

- * Herhaal deze beschrijving voor de rest van het te behandelen materiaal.
- * Neem na behandeling met Hardsteen Olie een uithardingstijd van 36 uur in acht. Hierna kan, indien nodig, een tweede laag worden aangebracht.
- * Voor materiaal dat buiten verwerkt wordt dient een drogingstijd van minimaal 36 uur in acht te worden genomen. Het resultaat bij buiten toepassingen is maximaal 6 weken, hierna zal het door weersinvloeden afnemen.

Op alle prijsopgaven, verkopen en andere transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht op 9 maart 2006 onder nummer 53/2006 en zijn te downloaden op www.stonetech.nl.