

Lithofin MN Vlekstop



Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Basalt, graniet, marmer en leisteen dienen voor het eerste gebruik en daarna twee maal per jaar (bijvoorbeeld bij het verzetten van de klok naar zomer-/wintertijd) preventief te worden behandeld met Lithofin MN Vlekstop. De gebruiksklare impregnering bemoeilijkt het binnendringen van olie, vet en water in het steenoppervlak, het vereenvoudigt het onderhoud en helpt de natuurlijke schoonheid van de steen te bewaren. Lithofin MN Vlekstop is geschikt voor zowel gezoete, gevlamde als gepolijste oppervlakken. Voor binnen en buiten.

Verwerking

- Zorg ervoor dat het oppervlak volkomen droog, schoon en vrij van vlekken is. Wanneer het oppervlak sterk is verwarmd door de zon verdampt de aangebrachte vloeistof zeer snel. Gebruik Lithofin MN Vlekstop buiten daarom bij voorkeur bij bewolkt en droog weer bij een temperatuur van ca. 10-25 graden Celcius;
- Giet Lithofin MN Vlekstop onverdund over het gehele oppervlak (max. 10 m²);
 - verbruik bij gepolijste oppervlakken ca. 30 ml per m²;
 - verbruik bij gezoete oppervlakken ca. 40 ml per m²;
 - verbruik bij gevlamde oppervlakken ca. 50 ml per m².
- Verdeel de aangebrachte vloeistof direct gelijkmatig over het oppervlak met een zachte, pluivrije doek, door het maken van draaiende armbewegingen (vergeet bij tafelbladen de randen niet);
- Het vloeibare product moet in het oppervlak trekken, resten van niet-geabsorbeerd product niet laten opdrogen. Binnen 10 minuten alle resten met een zachte, pluivrije doek volledig verwijderen;
- De droogtijd bedraagt ca. 30 tot 40 minuten. Volledige effectiviteit ontstaat na ca. 48 uur. Het oppervlak gedurende deze tijd niet afdekken (ook niet met schalen, borden, bloempotten, etc.).

Let op

- Glas, kunststof, lak, glanzende, oplosmiddelgevoelige oppervlakken e.d. tegen spetters beschermen;
- Sommige steensoorten kunnen donkerder worden;
- Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet geïmpregneerd worden;
- Basalt, marmer en oa. kalksteen blijven zuurgevoelig.

Veiligheid

- Buiten bereik van kinderen bewaren;
- Nafta(aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar. Ontvlambaar;
- Kan longschade veroorzaken na verslikken;
- Damp niet inademen;
- Aanraking met de huid vermijden;
- Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het bijbehorende etiket tonen;
- Niet in ruimten verwerken waarin zich open of licht verpakte levensmiddelen bevinden;
- Tijdens en na de verwerking voor ventilatie zorgen;
- Na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opruiming

Vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Droge en schone verpakking is via inzamelsystemen recyclebaar.

Overig

Deze informatie kan en moet uitsluitend vrijblijvend adviseren. Het gebruik van de producten moet op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken worden afgestemd. Heeft men nog geen ervaring met het product en in alle twijfelgevallen moet het product op een onopvallende plaats worden uitgetest.

HAWK INTERNATIONAL BV
Rooseveltlaan 3
5466 AC Veghel - The Netherlands
Tel: +31 (0) 413 212 595
Fax: +31 (0) 413 212 804

Rabobank Uden-Veghel nr.: 13 19 01 176
IBAN: NL95 RABO 0131901176
SWIFT (BIC): RABO NL 2U
BTW nr.: NL 8065 19 083 B 01

Internet: www.hawkint.com
Email: info@hawkint.com
KvK 's-Hertogenbosch nr.: 16090191

Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, die wij u graag op aanvraag toezenden.
Statutair gevestigd te Veghel. Handelsregister K.v.K. 's-Hertogenbosch, nr. 16090191.

Hawk International BV

De Amert 412
5462 GH Veghel - The Netherlands
Tel: +31 413 212 473

IBAN: NL95 RABO 0131901176
BIC: RABO NL 2U
BTW: NL806519083B01

Internet: www.hawknatuursteen.nl
Email: info@hawknatuursteen.nl
KvK nummer: 16090191

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16090191.
Op verzoek wordt u een exemplaar hiervan toegezonden.